

Altstadtpflaster

Maße: 500 x 500 mm x 45 mm

Info

Um einen realistisch -rustikalen Charakter zu erhalten, empfehlen wir eine Absandung nach dem Einbau. Im Fugenbereich hat Bewuchs keine Chance.

Montage

Unterbau (Körnung 0/32 mm bis 0/56 mm) mind. 20 cm stark, eingebaut und verdichtet. Anschließend kann als Oberflächenausgleich und Plattenaufgabe Edelsplitt (3/7 mm, mind. 25 mm stark) mit 2,5% Gefälle eingebaut werden. Durch die Systemstecker wird eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass die Elemente so eng wie möglich aneinander gelegt werden. Hierzu ist eine feste Randeinfassung besonders wichtig. Einbau auf festem Untergrund ebenfalls möglich. Für weitere Infos bitte aktuelle Montageanleitung anfordern!



Artikel	Farbe	Artikel-Nr.
Altstadtpflaster	Rotbraun	8764-045-1
	Grün	8764-045-2
	Anthrazit	8764-045-3

Farben:

SBR Granulat



Rotbraun



Grün



Anthrazit

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de