

## Federtiere

INFOBOX	
Schraubverbindungen:	Überwiegend V2A und in Ausnahmen verzinkt
Stahlbeschichtung:	Pulverbeschichtet
Anker + Lieferung:	Sämtliche Federspielgeräte werden mit Tiefenanker zum Einbetonieren geliefert. Alle Geräte inklusive Feder und aller Schrauben.
Ausführung:	geprüft und zertifiziert gemäß DIN EN 1176

## Ente

Artikel-Nr.	5063
Form/ Farbe:	Ente, gelb
Material:	PE (Polyethylen) 20 mm durchgefärbt, (UV-beständig, kratzfest, bruchfest)
Sicherheitsbereich:	3,50 x 2,00 m
Lieferumfang:	2 Teile vormontiert, Endmontage erfolgt bauseits
Fundament:	bauseits LxBxH 40 x 40 x 30 cm



## Einbau

1



Fundament-  
maß: 400 x  
400 x 300 mm

2



Anker einsetzen  
und Loch mit  
Beton C20/25  
verfüllen

3

Fläche absper-  
ren und den  
Beton abbinden  
lassen.

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), techn. Änderungen vorbehalten.